



Modelo Model	PFL3060N	PFL5060N	PFL8060N	PFL9960N	PFL1506N	PFL2006N
Tecnología del LED LED technology	SMD					
Tensión entrada nominal Input voltage	230V					
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz					
Luminosidad nominal lámpara Lumen	3615Lm	6060Lm	9620Lm	11880Lm	17820Lm	24120Lm
Temperatura de color Color temperature	(*)6000K □					
Potencia del chip Chip power	30W	50W	80W	100W	150W	200W
Ángulo Angle	(**)160°					
Dimensiones Size	226x188x50mm	263x219x52mm	299x280x55mm	342x330x63mm	342x330x63mm	400x400x66mm
Material carcasa Housing material	Aluminio / Aluminum					
Material protección LED LED protection material	Vidrio / Glass					
PF	<0.95					
IP	65					
CRI	>80					
Recubrimiento	Pintura electrostática al horno, tanto en chasis como en lira. Apto para uso en exteriores.					
Regulable Dimmable	No					



(**) Disponible bajo demanda con diferentes ángulos de apertura.

30x30° / 60x60° / 90x90° / 140x70° / 70x150° / 150x80° / 50x140° / 140x140°

(*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 2900K o 4500K.

PROYECTOR LED N

30W-50W
80W-100W
200W

DIFERENTE AL RESTO.

Un proyector que desborda detalles de acabado, calidad y prestaciones. Un proyector robusto y fiable, con un cuerpo inyectado de alta calidad y una lira fuerte que lo aguanta todo. Unido a la disponibilidad de distintas ópticas, es capaz de cumplir las más altas exigencias.

DIFFERENT FROM THE REST.

A projector that overflows details of finish, quality and performance. A robust and reliable projector, with a high-quality injected body and a strong lyre that takes it all. Together with the availability of different optics, it is capable of meeting the highest demands.

