



### Luminaria estanca con emergencia 22W-44W

#### Siempre en guardia.

Combine una luminaria de alta tecnología LED con un sistema de iluminación auxiliar en el caso de corte de suministro eléctrico. Combine el bajo consumo del LED con la alta eficiencia de las baterías de litio. Los avances de la técnica permiten más de 3 horas de autonomía con la batería interna del equipo. Esté preparado ante cualquier eventualidad.

#### Always on guard.

Combine a high-tech LED fixture with an auxiliary lighting system in case of power failure. Combine LED low consumption with high efficiency lithium batteries. Advances in technology allow more than 3 hours autonomy with the internal equipment battery. Be ready to any eventuality.

Modelo Model	LPL06236E LPL06236SE		LPL12236E LPL12236SE		LPL12258E LPL12258SE	
Sensor Sensor	No	Sí (Microondas)	No	Sí (Microondas)	No	Sí (Microondas)
Rango de tensión Voltage range	230V					
Potencia Power	22W	22W	22W	22W	44W	44W
Potencia emergencia Emergency power	6W					
Nº LEDs	120u + 20u					
Temperatura de color Color temperature	6000K					
Ángulo Angle	120°					
Flujo lumínico Lumen	1951Lm	1951Lm	1951Lm	1951Lm	3927Lm	3927Lm
Flujo lumínico/emergencia Lumen/emergency	600Lm					
Batería Battery	Li-ion 2000mAh					
Duración de la batería Battery life	1.5h/+3h					
Dimensiones Size	600x85x65mm			1200x85x65mm		
Material base y difusor Base, cover material	PC transparente					
Grapa de montaje y clips de cierre Mounting clamp and closing clips	Acero inox					
IP	65					

Los modelos S permiten con una sola línea, tener iluminación controlada por presencia + sistema de emergencia. Sin necesidad de pasar doble línea. Muy útil para instalaciones de una sola línea.



LPL12258E - LPL12258SE  
LPL12236E - LPL12236SE

LPL06236E - LPL06236SE



Vídeos demostrativos:  
[www.pried.eu/videos](http://www.pried.eu/videos)

