



Pantalla
NBA

Pantalla para la batalla.

Presentamos la versión más sencilla de luminaria estanca, robusta, fiable y competitiva. Enfocada para las instalaciones donde se precisa un producto simple pero efectivo. Fabricada tanto en difusor como cuerpo de policarbonato altamente resistente y con electrónica CE+EMC+ROHS.

Fitting for fighting.

We present the simplest version of luminaire, robust, reliable and competitive. Focused for installations where a simple but effective product is required. Manufactured in highly resistant polycarbonate body and CE + EMC + ROHS electronics.

Modelo Model	LPL0610NBA	LPL0620NBA	LPL1220NBA	LPL1240NBA	LPL1525NBA	LPL1550NBA
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input voltage range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	10W	20W	20W	40W	30W	50W
Número de LEDs Number of LEDs	60 LEDs SMD	120 LEDs SMD	120 LEDs SMD	240 LEDs SMD	168 LEDs SMD	312 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	1357Lm	2715Lm	2715Lm	5430Lm	4072Lm	6787Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Largo Length	600mm	600mm	1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
Ancho x alto Width x height	80x65mm	80x65mm	80x65mm	80x65mm	80x65mm	80x65mm
Base y difusor Base and diffuser	Policarbonato/PC					
IP	65	65	65	65	65	65



LPL0610NBA
LPL0620NBA
LPL1220NBA
LPL1240NBA
LPL1525NBA
LPL1550NBA



Vídeos demostrativos:
www.priled.eu/videos

