



Las plantas con actividad están al 100% de potencia mientras en las que no hay movimiento quedan al 20%.



Pantalla estanca LED  
NEOPHOS regulable

Se abre un nuevo mundo de posibilidades.

Las nuevas luminarias estancas regulables por bus 1-10/0-10, permiten realizar instalaciones de muy altas prestaciones con una inversión prácticamente igual que un montaje convencional. Combinadas con nuestros sensores y/o reguladores, con gran sencillez puede regular de manera automática y lineal la luminosidad y potencia en las zonas con mayor aporte de luz exterior o en los lugares donde no hay presencia.

A new world of possibilities opens.

New watertight luminaires adjustable 1-10/0-10 bus, allow very high performance facilities with an investment almost like a conventional assembly. Combined with our sensors and/or regulators, with great simplicity can be regulated automatically and linearly brightness and power in areas with greater intake of outside light or in places where there is no presence.

Modelo Model	LPL0620NR	LPL1240NR	LPL1550NR
Sensor Sensor	No	No	No
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	20W	40W	50W
Número de LEDs Number of LEDs	120 LEDs SMD	240 LEDs SMD	300 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	2217 Lm	4434 Lm	5542 Lm
Temperatura de color Color temperature		(*)6000K	
Ángulo Angle	120°	120°	120°
Largo Length	630mm	1230mm	1530mm
Ancho x Alto Width x Height	120x71mm	120x71mm	120x71mm
Base y difusor Base and diffuser		PC	
IP		65	
FP		>0.90	
Regulable	Sí/Yes bus 1-10/0-10		

Sistema rápido de instalación.  
No es necesario abrir la pantalla para cablear, realice la operación mediante los registros dedicados.



(\*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 3000K o 5000K.



LPL0620NR



LPL1240NR



LPL1550NR



Vídeos demostrativos:  
[www.pried.eu/videos](http://www.pried.eu/videos)