



PROYECTOR LED F
30W-50W
80W-100W
150W-200W

DONDE HAGA FALTA

El proyector F añade a las magníficas prestaciones de nuestra gama de proyectores, la capacidad para soportar muy bajas temperaturas sin deterioro de la electrónica pudiendo trabajar perfectamente hasta -25°C. Idóneo tanto para exteriores de zonas muy frías como cámaras de refrigeración / congelación.

WHERE IT IS NEEDED

The F projector adds to the magnificent features of our range of projectors, the ability to withstand very low temperatures without deterioration of the electronics, being able to work perfectly down to -25°C. Ideal both for exteriors in very cold areas and for refrigeration / freezing chambers.

Modelo Model	PFL3060NF	PFL5060NF	PFL8060NF	PFL9960NF	PFL1506NF	PFL2006NF
Tecnología del LED LED technology	SMD					
Tensión entrada nominal Input voltage	230V					
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz					
Luminosidad nominal lámpara Lumen	3810Lm	6360Lm	10180Lm	12720Lm	19080Lm	25450Lm
Temperatura de color Color temperature	(*)6000K□					
Potencia del chip Chip power	30W	50W	80W	100W	150W	200W
Ángulo Angle	(**) 160°					
Dimensiones Size	200x155x51mm	227x204x51mm	300x262x51mm	345x274x56mm	395x391x59mm	368x358x56mm
Material carcasa Housing material	Aluminio / Aluminum					
Material protección LED LED protection material	Vidrio / Glass					
PF	<0.95					
IP	66					
CRI	>80					
Recubrimiento	Pintura electrostática al horno, tanto en chasis como en lira. Apto para uso en exteriores.					
IK	IK10					

(*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 2900K o 4500K.

(**) Disponible bajo demanda con diferentes ángulos de apertura.

30x30° / 60x60° / 90x90° / 140x70° / 70x150° / 150x80° / 50x140° / 140x140°



Vídeos demostrativos:
www.pritec.com/videos

