



### PROYECTOR LED F 30W-50W 80W-100W 200W

#### DONDE HAGA FALTA.

El proyector F añade a las magníficas prestaciones de nuestra gama de proyectores, la capacidad para soportar muy bajas temperaturas sin deterioro de la electrónica pudiendo trabajar perfectamente hasta -25°C. Idóneo tanto para exteriores de zonas muy frías como cámaras de refrigeración / congelación.

#### WHERE IT IS NEEDED.

The F projector adds to the magnificent features of our range of projectors, the ability to withstand very low temperatures without deterioration of the electronics, being able to work perfectly down to -25°C. Ideal both for exteriors in very cold areas and for refrigeration / freezing chambers.

Modelo Model	PFL3060NF	PFL5060NF	PFL8060NF	PFL9960NF	PFL2006NF
Tecnología del LED LED technology	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Luminosidad nominal lámpara Lumen	3180Lm	5300Lm	8480Lm	10600Lm	21200Lm
Temperatura de color Color temperature	(*)6000K □				
Potencia del chip Chip power	30W	50W	80W	100W	200W
Ángulo Angle	(**)160°	(**)160°	(**)160°	(**)160°	(**)160°
Dimensiones Size	226x188x50mm	263x219x52mm	299x280x55mm	342x330x63mm	400x400x66mm
Material carcasa Housing material	Aluminio / Aluminum				
Material protección LED LED protection material	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass
PF	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95
IP	65	65	65	65	65
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Recubrimiento	Pintura electrostática al horno, tanto en chasis como en lira. Apto para uso en exteriores.				

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



(\*\*) Disponible bajo demanda con diferentes ángulos de apertura.  
30x30° / 60x60° / 90x90° / 140x70° / 70x150° / 150x80° / 50x140° / 140x140°

(\*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 2900K o 4500K.



Vídeos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

