



Foto: Cristóbal Barceló/Proyectos en Fusta

Campana LED N
con sensor
120W-145W
200W

Avanzada a su tiempo.

Los modelos NRS2 integran un sensor de movimiento de última generación especial para largo alcance que aprovecha al máximo las prestaciones de la campana.
Es posible programar el sensor para NO encender la luminaria si la luz ambiental es suficiente, en caso de estar por bajo del umbral, poner en marcha el equipo al detectar presencia pero regular la potencia y dejarla a un 20, 30 o 40% según se escoja en cuanto no detecte movimiento. La mejor opción para la gestión sencilla y eficiente de la energía.

Advanced to its time.

NRS2 models integrate an ultimate generation motion sensor special for long-range that maximizes the features of the high bay.
You can program the sensor to NOT turn on the light if the ambient light is enough, in case of be less than the threshold, it turns on when it detects presence but dimm the power and leave it to 20, 30 or 40% as choose as not detect motion. The best option for simple and efficient energy management.

Modelo Model	PHC1206NRS2	PHC1456NRS2	PHC2006NRS2
Tecnología del LED LED technology	144 LEDs 3030 de 1W	192 LEDs 3030 de 1W	336 LEDs 3030 de 1W
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110V-250V	110V-250V	110V-250V
Rango de frecuencia Frequency range	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz
Potencia Power	120W	145W	200W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	13800Lm	16675Lm	24300Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K	6000K	6000K
Diámetro Reflector diameter	480mm	480mm	525mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	338mm	338mm	378mm
Ángulo de apertura Beam angle	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí 1-10 regulada por el sensor * Yes 1-10 regulated by the sensor		
Sensor de proximidad Proximity sensor	Sí	Sí	Sí
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Vidrio / Glass		
Reflector Reflector	Aluminio estampado / Stamped aluminum		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		



PHC1206NRS2
PHC1456NRS2
PHC2006NRS2



Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente.
(Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).



Vídeos demostrativos:
www.pried.eu/videos

