



**DOWNLIGHT
25WR-35WR**

100% ADAPTABLE.

Adapte la iluminación a sus necesidades, tenga a su disposición la posibilidad de regular tanto manualmente como de manera automática mediante células fotosensibles o el sistema inalámbrico MESH. Una gran mundo de posibilidades a su alcance.

100% ADAPTABLE.

Adapt the lighting to your needs, have at your disposal the possibility of dimming both manually and automatically using photosensitive sensors or the MESH wireless system. A great world of possibilities at your fingertips.




**DOWNLIGHT
25WR-35WR**



Modelo Model	PWD253NBR	PWD254NBR	PWD353NBR	PWD354NBR
Potencia del chip Chip power	25W		35W	
Tensión entrada nominal Input voltage	230V			
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50Hz-60Hz			
Temperatura de color Color temperature	3000K □	4500K □	3000K □	4500K □
Luminosidad nominal lámpara Lumen	2225Lm	2253Lm	3107Lm	3201Lm
Aro Ring	Blanco / White			
Ángulo Angle	120°			
Diámetros exterior External diameter	219mm			
Diámetros de corte Cutting diameter	200mm			
Profundidad Depth	100mm			
Regulable Dimmable	Bus 1-10v			

Es posible solicitar bajo demanda un aro adaptador para instalar este modelo en corte 230mm.



Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas WAGO para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



PWD253NBR
PWD254NBR
PWD353NBR
PWD354NBR



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

